

Beställningsunderlag Gemex motorhylla

Datum:
Kund:
Position:

1. Stödlagring?

Remskiva direkt på motoraxel

Stödlagrad drivaxel

2. Remtyp/längd

Kilrem

Kuggrem

Flatrem

Annat _____

3. Motor

Gjuten järn

Gjuten Aluminium

Plåtmotor

Fotmotor

Fot och flänsmotor

Flänsmotor



Motorstorlek:

A = _____ B = _____

C = _____

(IEC= _____) (kW= _____)

Motorfabrikat: _____



4. Montage

Horisontal

Vertikal

Toppmonterad

HORISONTAL

OK

- Motors ellåda ej i vägen för överdelarna på Gemex.
- Remvinkel (axel - axel) max 45°.
- Underlaget (linjalerna) är horisontella.
- Det finns plats för Gemex, service/arbete på alla sidor om motor.
- Motorn kan höjas utan risk för kollisioner.

VERTIKAL

OK

- Ellådan sitter på motorns ovansida
- Motorn är fristående, ej monterad på maskin.
- Det finns plats för Gemex, service/arbete på alla sidor om motor.
- Vikten på Gemex vållar inga problem.
- Gemex adapter ställes direkt på golv, ev. befintligt fundament används inte.

TOPPMONTERAD

OK

- Motorn är placerad ovanpå driven enhet, ej under.
- Det finns plats för Gemex, service/arbete på alla sidor om motor.

